

RELAZIONE TECNICA

Art.10 punto 2 D.M.236/89



OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO PER L'AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO AD USO ARTIGIANALE.

DITTA: OMAG SRL

Con la presente si intendono descrivere le soluzioni e gli accorgimenti tecnici per consentire il soddisfacimento delle prescrizioni di ACCESSIBILITA' al fabbricato artigianale in oggetto.

UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI

PORTE

Le porte di ingresso e di uscita del capannone sono dotate di apertura agevole e fornite di accorgimenti per la sicurezza. La luce netta dell'apertura interna del servizio igienico è pari a mt. 0,80, porte ad un'anta a libro dotata di meccanismo di apertura e chiusura facilmente manovrabile.

PAVIMENTAZIONI

I pavimenti interni sono orizzontali e complanari tra loro e non sdruciolevoli.

SERVIZI IGIENICI

La sistemazione degli apparecchi sanitari rispetta le prescrizioni legislative dimostrando l'adattabilità al locale bagno, uno per la zona uffici e lavorazione (pianta piano terra) e uno per la zona uffici (pianta piano primo) accessibile dal vano ascensore.

E' garantito lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza, lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che è del tipo a mensola, la dotazione di opportuni corrimani e di campanello di emergenza posto in prossimità della tazza, rubinetti con manovra a leva.

SPAZI ESTERNI

PERCORSI

Gli spazi esterni fino all'accesso del piano uffici e laboratorio sono fruibili da persone con ridotte o impedito capacità motorie, tali da assicurare la loro utilizzazione diretta dal parcheggio.

PARCHEGGI

I parcheggi sono complanari alle aree pedonali di servizio.

Mondaino, lì 09/04/2018

Il Tecnico
Arch. De Carolis Umberto
(firmato digitalmente)